

RUBIA TIR 6400 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL

THÔNG SỐ CHÍNH



ĐẶC TÍNH VÀ CHẤP THUẬN

Các tiêu chuẩn quốc tế:

API CH-4/SJ

Đáp ứng yêu cầu của:

✓ CUMMINS CES 20076

Chấp thuận của Nhà sản xuất:

- ✓ Mack EO-M
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ Renault Trucks RD/RD-2
- ✓ Volvo VDS-2

CÔNG NGHỆ

Công nghệ **Pro - Efficient**

Khả năng bảo vệ chấp thuận bởi chuyên gia, tối đa hiệu suất.

Công nghệ “Pro-Efficient” bảo vệ và cải thiện hiệu suất của các động cơ chuyên dụng bằng cách đảm bảo giảm mài mòn cơ khí và kéo dài khoảng thời gian thay dầu. Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ, ít hỏng hóc hơn và giảm chi phí bảo trì.



ỨNG DỤNG

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 là dầu nhờn gốc **khoáng mineral** sử dụng cho động cơ diesel xe đường bộ (xe tải, buýt...).

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn **Euro 3** và các thế hệ động cơ đời trước, như là các xe **Renault Trucks** và **Mercedes-Benz**.

RUBIA TIR 6400 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL

HIỆU NĂNG VÀ LỢI ÍCH SẢN PHẨM

Phụ gia tẩy rửa, chống oxy hóa và chống ăn mòn giúp đạt được chu kỳ thay dầu tiêu chuẩn của các nhà sản xuất.

Đặc tính tẩy rửa, phân tán và chống mài mòn giúp động cơ sạch và kiểm soát hàm lượng muội than, cặn bùn và cặn pit-tông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT*

THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Tỉ trọng ở 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	888
Độ nhớt động học ở 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	98.7
Độ nhớt động học ở 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	136
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D92	236
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-30
Hàm lượng kiềm tổng	mgKOH/g	ASTM D2896	11
Hàm lượng muối	% m/m	ASTM D874	1.45

* Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Tất cả bao bì thành phẩm nên được bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết xấu. Nếu không, các phụ kiện nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ <http://sdstotalms.total.com>. Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác. Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.

Công ty TNHH Total Việt Nam

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

RUBIA TIR 6400 15W-40
Cập nhật: 11/2020