

FLUIDMATIC DIII MV

Dầu hộp số tự động

THÔNG SỐ CHÍNH

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN *:

- GM Dexron III G / III H
- Ford Mercon
- ZF TE-ML 14A
- Allison C4



¹ Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng xe

ỨNG DỤNG

FLUIDMATIC DIII MV là dầu hộp số tự động đạt tiêu chuẩn GM Dexron® III G / III H và tiêu chuẩn Ford Mercon®.

Dầu này được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia được lựa chọn cẩn thận giúp đạt được yêu cầu của môi trường làm việc của hộp số tự động.

FLUIDMATIC DIII MV thích ứng tốt cho cả các hộp số tải nặng lẫn hộp số tự động xe du lịch nhờ vào phụ gia điều chỉnh tính ma sát, phụ gia tẩy rửa, phân tán, phụ gia chống oxy hóa, phụ gia tăng cường chỉ số độ nhớt, ức chế ăn mòn và chống tạo bọt.

FLUIDMATIC III G là dầu nhớt biến tính ma sát chất lượng cao được xác nhận bởi cả General Motors và Ford.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

- Chu kỳ thay dầu tiêu chuẩn: Dựa trên hộp số tự động và ứng dụng. Dầu này đảm bảo hiệu quả hoạt động trong suốt vòng đời của dầu.
- Đặc tính ma sát đặc biệt: Cho phép sang số êm ái mà không bị rung giật.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT*

THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Độ nhớt động học ở 40°C	mm ² /s	ASTM D445	33.73
Độ nhớt động học ở 100°C	mm ² /s	ASTM D445	7.296
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	190
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D92	208
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-51
Tỉ trọng	Kg/m ³	DIN 51757 D	849.8

* Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C.

Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Tất cả bao bì thành phẩm nên được bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết xấu. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ <http://sdstotalms.total.com>. Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

CTY TNHH TOTAL ENERGIES MARKETING VIỆT NAM

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

FLUIDMATIC DIII MV

Cập nhật: 04/2021